

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Гарант» выполняет работы по устройству стяжки пола. Работы пола производятся по немецкой технологии - полусухая стяжка пола с применением армирующего компонента - фиброволокна. С использованием немецкого оборудования и квалифицированных работников. Стяжка пола пригодна для широкого круга объектов: квартиры, коттеджи, паркинги и автостанции, административные здания, торговые, коммерческие площади, а также спортивные и другие объекты.

Наша компания предлагает следующие виды стяжек:

- Стандартная полусухая стяжка пола.
- Полусухая стяжка на теплый пол.
- Полусухая стяжка пола с керамзитом.
- Полусухая стяжка с утеплителем.
- Полусухая стяжка с гидроизоляцией.
- Полусухая армированная стяжка пола.
- Полусухая стяжка со звукоизоляцией.
- Стяжка по кровле.

Укладка стяжки:

Технология позволяет силами одной бригады за смену изготовить до 300 квадратных метров стяжки пола. Раствор для устройства стяжки пола изготавливается непосредственно на объекте из экологически безопасных материалов: Евроцемент марки М500, песок высшего качества (фракция 2-2.5, крупный, мытый и сеяный), полипропиленовое фиброволокно, пластификатор для полусухой стяжки, демпферная лента и полиэтиленовая пленка. Цементно-песчаная смесь изготавливается с помощью растворосмесителя. С помощью лазера на месте устройства стяжки пола из раствора изготавливаются маяки, стяжка укладывается на гидроизоляционную пленку. После укладки, стяжка шлифуется затирочной машиной. По окончании работ производится уборка строительного мусора.

Преимущества полусухой стяжки пола:

- ✓ Не требуется дополнительного выравнивания или шлифовки в момент укладки;
- ✓ Готовая стяжка – идеальное основание под чистовое покрытие;
- ✓ Стяжка выдерживает пешеходную нагрузку уже через 12 часов;
- ✓ Качество такой стяжки позволяет удовлетворить требования не только крупных строительных фирм, но и будущих жильцов и арендаторов.

Стоимость:

При условии, что объем работ от _____ до _____ кв.м., высота стяжки пола _____ мм, стоимость квадратного метра составит _____ руб. Если для выравнивания потребуется дополнительное увеличение высоты стяжки от базовой высоты, то каждый последующий сантиметр высоты оценивается в размере _____ руб. за 1 кв.м.

С уважением, компания
ГарантПол.